

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

O switch AI Hi-PoE fornece energia e dados a partir de um único ponto, utilizando Power over Ethernet (PoE) através de um único cabo Cat-5. Pode ser utilizado em qualquer ligação de 10/100 Mbps e fornece energia de acordo com a norma IEEE 802.3af/at. Um algoritmo avançado de deteção automática fornece energia aos dispositivos 802.3af/at. Além disso, o switch PoE determina automaticamente os requisitos de PoE, velocidade, modo duplex e tipo de cabo utilizando a funcionalidade Auto Uplink. Fácil de operar e fiável. O switch AI Hi-PoE é ideal para alimentar dispositivos PoE, como câmaras IP, pontos de acesso WLAN, telefones IP, sistemas de controlo de acessos de escritório e outros dispositivos PD, e oferece uma linha de produtos de alta qualidade que fornecem uma solução completa para aplicações Ethernet em diferentes ambientes.

NOME DO PRODUTO	Switch Hi-POE de 8 Portas (8 + 2)
MODELO DO PRODUTO	HZ-08F02F
PINO DE DADOS	1/2 + 3/6-
TIPO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO	Integrada 1/2+ 3/6
POTENCIA MÁXIMA DE SAÍDA POE	PORTAS 1 A 7: 30W
POTENCIA MÁXIMA DE SAÍDA POE	8º Porta: 60W
CONECTOR	8 Portas POE de 10/100 Mbps. 2 Portas de Uplink de 10/100 Mbps.
MEIO DE REDE	Cat5 (UTP) ou Superior
TECNOLOGÍA	
PADRÕES DE REDE	IEEE 802.3 10BASE - T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3X Controlo de Fluxo IEEE 802.3af Alimentação via Ethernet
ALIMENTAÇÃO POE	30W Nas portas 1a 7 (EEE802.3af/at) 60W na porta 8 (EEE802.3af/af/bt) Dados de alimentação fornecidos pelos pares 1/2 e 3/6.
TIPOS DE PROCESSAMENTOS	Armazenar e encaminhar Controle de Fluxo Half-Duplex EEE 802.3X
TAMANHO DA TABELA DA BASE DE DADOS DE ENDEREÇOS	1K Endereço MAC
LARGURA DE BANDA DO PAINEL TRASEIRO	2 Gbps
LATENCIA DE REDE	Menos de 20 us para quadros de 64 Bytes no Modo de Armazenamento e encaminhamento para Transmissão de 100Mbps para 100Mbps

POWER	
ENTRADA	AC 110 - 240V 50/60 Hz
PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA DE CORRENTE	Presente
MECÂNICA	
CARCAÇA	Metal
INSTALAÇÃO	Ambiente de Trabalho
INTERFACE	
INDICADORES LED	Sistema de Alimentação: Por portas Link, POE Ativa
ESPECIFICAÇÃO AMBIENTAL	
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	10-55°C
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO	40 A 70°C
HUMIDADE DE FUNCIONAMENTO	Humidade relativa Máxima de 90% sem condensação
HUMIDADE DE ARMAZENAMENTO	Humidade relativa Máxima de 95% sem condensação
APROVAÇÃO REGULATÓRIA	
CERTIFICADO	CE/CCC
DIMENSÕES	202*140*45mm(C*I*A)
PESO	1KG