


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

O switch AI Hi-PoE (saída PoE de 60 W para uma única porta) foi especialmente concebido para câmaras dome de alta potência ou outros dispositivos PoE de alta potência que necessitem de uma fonte de alimentação superior a 30 W.

O switch AI Hi-PoE fornece energia e dados a partir de um único ponto, utilizando Power over Ethernet (PoE) através de um único cabo Cat-5. Pode ser utilizado em qualquer ligação de 10/100 Mbps e fornece energia padrão do setor IEEE 802.3af/at. Um algoritmo avançado de deteção automática fornece energia aos dispositivos finais 802.3af/at. Além disso, o switch PoE determina automaticamente os requisitos de PoE, velocidade, duplex e tipo de cabo utilizando o Auto Uplink. Fácil de operar e fiável. O switch AI Hi-PoE é ideal para alimentar dispositivos PoE, como câmaras IP, pontos de acesso WLAN, telefones IP, sistemas de controlo de acessos de escritório e outros dispositivos PD.

NOME DO PRODUTO	HZ-08F04G-SFP
MODELO DO PRODUTO	08F41GB-A
PINO DE DADOS	1/2+ 3/6-
TIPO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO	Intergrada 1/2 + 3/6
SAÍDA POE MÁXIMA	Portas 1 a 7: 30W 8º Por: 60W
CONECTOR	8 Portas POE de 10/100 Mbps 4 Portas de Uplink de 100/1000 Mbps, 1 SFP de 1000 Mbps
REDE DE MÉDIA DIMENSÃO	Cat5 (UTP) ou Superior
TECNOLOGIA	
PADRÕES DE REDE	IEEE 802,3i 10BASE-T IEEE 802,3u 100BASE-TX IEE 802,3x Controle de Fluxo IEEE 802,3ef Alimentação via Ethernet
ALIMENTAÇÃO POE	30 W nas portas 1 a 7 (IEEE802.3af/at) 60 W na porta 8 (IEEE802.3af/at/bt) Cablagem: Dados e alimentação fornecidos pelos pares 1/2 e 3/6
TIPOS DE PROCESSAMENTO	Armazenamento e encaminhamento Controlo de fluxo half-duplex com contrapressão e full-duplex IEEE 802.3x
TAMANHO DA TABELA DA BASE DE DADOS DE ENDEREÇO	2K Endereço MAC
LARGURA DA BANDA DO PAINEL TRASEIRO	11,6 Gbps
LATÊNCIA DA REDE	Menos de 20 µs para tramas de 64 bytes no modo de armazenamento e encaminhamento para transmissão de 100 Mbps a 100 Mbps
POWER	
ENTRADA	AC 110-240V, 50,60 Hz
PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA DE CORRENTE	Presente

MECÂNICA	
CARCAÇA	Metal
INSTALAÇÃO	Ambiente de Trabalho
INTERFACE	
INDICADORES LED	Sistema: Alimentação Por porta: Link, PoE ativo
ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS	
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	-10 A 55°C
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO	-40 A 70°C
HUMIDADE DE FUNCIONAMENTO	90% de Humidade relativa Máxima, sem condensação
HUMIDADE DE ARMAZENAMENTO	95% de humidade relativa máxima , sem condensação
APROVAÇÃO REGULATÓRIA	
CERTIFICADO	CE/CCC
DIMENSÕES	202*140*45mm (C*L*A)
PESO	1 Kg