

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

O switch Gigabit HZ-08G30GB fornece energia e dados, utilizando Power over Ethernet (PoE) através de um único cabo Cat-5. Pode ser utilizado com qualquer ligação de 10/100/1000 Mbps e fornece energia de acordo com a norma IEEE 802.3af/at. Um algoritmo avançado de deteção automática fornece energia aos dispositivos 802.3af/at. Além disso, o switch PoE determina automaticamente os requisitos de PoE, velocidade, duplex e tipo de cabo utilizando a funcionalidade Auto Uplink.

MODELO DO PRODUTO	HZ-08G30GB-A
PINOS DE DADOS	-1/2 +3/6
TIPO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO	Integrada, 1/2+,3/6
SAÍDA POE MÁXIMA	Portas 1 a 7: 30W Portas 8: 60W
CONECTOR	8 portas POE de 100/1000 Mbps 2 portas de uplink de 100/1000 Mbps
MIDIA DE REDE	Cat5 (UTP) ou superior
TECNOLOGIA	
PADRÕES DE REDE	EEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3x Controlo de Fluxo IEEE 802.3af Alimentação via Ethernet
ALIMENTAÇÃO POE	30 W nas portas 1 a 7 (IEEE802.3af/at) 60 W na porta 8 (IEEE802.3af/at/bt) Cablagem: Dados e alimentação fornecidos pelos pares 1/2 e 3/6
TIPOS DE PROCESSAMENTO	Armazenamento e encaminhamento Controlo de fluxo half-duplex com contrapressão e full-duplex IEEE 802.3x
TAMANHO DA TABELA DA BASE DE DADOS DE ENDEREÇOS	4K Endereço MAC
LARGURA DA BANDA DO PAINEL TRASEIRO	20 GBPS
LATÊNCIA DA REDE	Menos de 20 µs para tramas de 64 bytes no modo de armazenamento e encaminhamento para transmissão de 1000 Mbps a 1000 Mbps
POTÊNCIA	
ENTRADA	AC 110-240V 50/60 Hz
PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA DA CORRENTE	Presente
TEMPERATURA	Temperatura de funcionamento 0°C - 40°C Temperatura de Armazenamento - 40°C - 70°C

MECÂNICA	
REVESTIMENTO	Metálico
INSTALAÇÃO	Mesa
INTERFACE	
INDICADORES LED	Sistema: Alimentação Por porta: Link, PoE ativo
ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAL	
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	-10 a 55°C
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO	-40 a 70°C
UMIDADE DE OPERAÇÃO	Umidade relativa máxima de 90%, sem condensação
UMIDADE DE ARMAZENAMENTO	Umidade relativa máxima de 95%, sem condensação
APROVAÇÃO REGULATÓRIA	
CERTIFICADO	CE/CCC
DIMENSÕES	202*140*45mm(C*L*A)
PESO	1 KG