



DATASHEET HZ-1008GBPOE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Descrição	Switch PoE não gerenciável de 8 portas
Características Principais	6× portas 10/100/1000 Mbps com PoE
	Capacidade PoE: Suporte aos padrões 802.3af/at
	Alimentação Total PoE: até 78 W
	Negociação automática: Auto MDI/MDIX
	Modo de comutação: Store & Forward
	Tabela MAC: Suporta tabela de endereços para até milhares de entradas
	LED Indicadores: Status de energia, link / atividade / PoE por porta
	Design compacto e montagem em superfície ou rack com suporte opcional
Função PoE	As portas PoE fornecem tanto dados quanto energia para dispositivos compatíveis (ex.: câmeras IP), eliminando a necessidade de fontes de alimentação individuais.
VLAN de Isolamento (Isolamento PoE) Quando habilitada por meio de chave física:	As portas PoE ficam isoladas entre si
	Somente se comunicam com a porta Uplink
	Reduz tráfego desnecessário e melhora performance em sistemas de vigilância
	Observação: Não é VLAN configurável via interface (não é gerenciável 802.1Q). É um isolamento de portas específico.
Conectividade	PoE: 6 portas 10/100/1000 Mbps
	Uplink: 2 portas (10/100/1000 Mbps)
	Auto-negociação de velocidade e duplex
Aplicações Recomendadas	Redes de CFTV com câmeras PoE
	Sistemas com NVR
	Ambientes que exigem isolamento de dispositivos
	Instalações com até 6 dispositivos PoE sem necessidade de gerenciamento avançado

Especificações Elétricas	Alimentação AC 110V-220v
	Consumo máximo PoE: até 78 W
	Consumo próprio do switch conforme modelo
Ambiental	Temperatura de operação: geralmente -10°C ~ +55°C
	Umidade relativa de operação suportada