

## Switch - HZ-1010GBPOE



### Características

- Porta RJ45 POE de 8 \* 1000 mbps, porta UP-Link 2 \* 1000m RJ45
- Distância de transmissão de 100m, modo VLAN de suporte de 1-8 portas
- Compatível com IEEE802.3AF/AT
- Potência total: 120W
- Todas as portas suportadas por MDI / MDIX auto flip e auto-negociação
- Fornecimento de 8pcs 10/100 / 1000Mbps adaptável de alta velocidade de encaminhamento de pacote de dados não perdido porto.
- Cada fonte de alimentação máxima portuária alcançou 30W.

### Especificações

Nome do produto	Switch POE Gigabit completo de 8 portas (8 + 2)
Modelo do produto	1010GBPOE
PIN DE DADOS	1/2+ 3/6-, 4/5+ 7/8-
Tipo de fonte de alimentação	Construir em, 1/2+, 3/6-
Max. Alimentação PoE para porta única	30W
Conector	Porta POE de 8 * 1000 mbps, porta de uplink de 2 * 1000 mbps
Rede Média	Cat5 (UTP) ou mais
Padrões de rede	IEEE 802.3i 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x IEEE 802.3af/at Power over Ethernet
Potência PoE	30 W por porta (IEEE802.3af/at)
Fiação	Energia fornecida pelos pares 1/2 e 3/6
Tipos de processamento	Armazenar e encaminhar Contrapressão Half-duplex e controle de fluxo full-duplex IEEE 802.3x
Banco de dados de endereços, Tamanho da tabela	Endereço MAC de 2K
Memória buffer	Memória incorporada de 48Kb por unidade
Largura de banda da tabela	20Gbps Full duplex
Latência de rede	Menos de 20us para quadros de 64 bytes no modo de armazenamento e encaminhamento para transmissão de 1000 Mbps a 1000 Mbps
Entrada	CA 110-240 V, 50/60 Hz
Consumo de energia PoE	30W por porta (IEEE802.3af/at)
Proteção contra sobrecarga de corrente	Presente
Caixa	Metal
Instalação	Montagem na parede/ Desktop
Indicadores LED	Sistema: Potência, PoE Potência máxima Por porta: Link, Atividade, Velocidade, PoE ativo, erro de PoE
Temperatura de operação	-10~55°C
Temperatura de armazenamento	-40~70°C
Umidade operacional	90% de umidade relativa máxima, sem condensação
Umidade de armazenamento	95% de umidade relativa máxima, sem condensação
ISO	Fabricado em ISO9001 instalação
Segurança	CE/CCC/FCC
Dimensões	202140 45mm (LWH)
Peso	N.W: 0.9Kg G.W: 1.1Kg