

HZ-1100BT



ESPECIFICAÇÕES

Parâmetros

Resolução	640*480
Tamanho	39x74x25 mm
Cor	Preto
Fonte de alimentação	Bateria de lítio de 500 mAh
Corrente	5V1A
Peso	Aprox. 40 g (incluindo bateria)

Desempenho

Alcance bluetooth	Alcance visual de 15 m, reconexão automática após desconexão do bluetooth
Módulo	39x74x25 mm
Método de transmissão	USB+2.4G+Bluetooth
Modo de comunicação	SPP, HID, BLE (com SDK completo)
Cód. de barras suportados	2D: PDF417, Matriz de Dados, Código QR, Hanxin, AZTEC, maxicode 1D EAN UPC Code39, Code93, Code 128, UCC/EAN128, EAN, UPC, Código 39, Código 128, UCC/EAN 128, Codabar, Intercalado 2 de 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, MSI-Plessey Barra de dados GS1, Código 11, Industrial 25, Padrão 25, Plessey Matriz 2 de 5, código composto GS1
Precisão de leitura	4mil 0,1mm - PCS90%-CODE39
Profundidade de campo	6~30cm
Velocidade de digitalização	200 vezes seg
Método de levantamento	Campainha, luz indicadora, vibração
Contraste de impressão	30%
Diâmetro de digitalização	Transversal cilíndrico 35 mm

Parâmetros Ambientais

Ambiente operacional	0 a 50°C 32 a 122°F
Ambiente de armazenamento	0 a 50°C 32 a 122°F
Umidade operacional	5-95% (sem condensação)
Umidade de armazenamento	5-95% (sem condensação)

Certificações relacionadas: CE, FCC, ROHS, bateria MSDS



Análise Inteligente

IA por câmera Inteligência Avançada

Armazenar

Capacidade do HDD Capacidade de até 6 TB

Porta Externa

USB 2*USB2.0

HDMI 1*HDMI

Armazenar

Capacidade do HDD Capacidade de até 6 TB

Porta Externa

USB 2*USB2.0

HDMI 1*HDMI

SATA 1*SATA interface

PoE

Interface PoE 4×RJ45, porta Ethernet autoadaptável de 10/100 Mbps

PoE Budget 28W

Potência por porta PoE 28W

Padrão IEEE 802.3 af/at

Geral

Idioma da interface do usuário Inglês; Espanhol; Italiano; Turco; Francês; Polonês; Holandês; Hebraico; Alemão; Português

Fonte de alimentação DC48V 1A

Consumo de energia <10W (sem HDD e sem PoE)

Peso líquido 0,4kg

Peso Bruto 0,85kg

Dimensões limite 200(C)200(L)43(A)mm

Dimensões da embalagem 315(C)70(L)235(A)mm

Temperatura operacional -10°C~+55°C

Umidade operacional 10% ~ 90% UR

Temperatura de armazenamento -10°C~+55°C

Umidade de armazenamento 10% ~ 90% UR

Conteúdo da Embalagem NVR; Pacote de parafusos; Mouse; Adaptador de energia