



**SWITCH 24 PORTAS GIGABIT 10/100/1000
Mbps**



HZ-2400GB

Switch Série G HZ-2400GB

Visão geral

O Os switches não gerenciados da série HZ-2400GB são switches Fast Ethernet projetados para ambientes de rede de alto encaminhamento, como escola, família, PMEs e minimonitoramento. Possui 24 portas Ethernet adaptáveis 10/100/1000 Mbps . Todas as portas suportam encaminhamento de velocidade de fio e a taxa de dados é de até 1000 Mbps. Há proteção contra raios de 16K para garantir uma operação suave e estável. Auto MDI/MDIX também está disponível. Nenhuma configuração é necessária; ele funcionará instantaneamente assim que você ligá-lo.



Características

- 24 *1000M Porta Ethernet com função de negociação automática
 - Suporta taxa de velocidade de 1000M, MDI/MDIX
 - Suporta controle de fluxo IEEE802.3x e controle de contrapressão
 - Cada porta tem a luz indicadora LED completa
 - Compatível com Spanning Tree IEEE802.1d
 - Cada porta suporta comutação de velocidade de fio, comprimento de quadro de 64 a 1518 pode atingir a velocidade de fio.
 - Suporta função QoS de alto desempenho em cada porta
 - Suporte multicast para evitar o congestionamento da rede
 - Suporta entrada de tensão de 5-16V
 - Suporta proteção contra raios 4K de cada porta
 - Não requer configuração e funcionará instantaneamente assim que você ligá-lo
-

Especificação

Padrões:	IEEE802.3 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX/FX	Controle de fluxo IEEE802.3x QoS IEEE802.1p Árvore Abrangente IEEE802.1d
----------	---	--

Montável em rack: Sim

Capacidade de Comutação: 35 MPPS

Certificações: CCC, CE

Conexão de Rede:

- Conector: RJ45
- Taxa de dados: 10/100 /1000 M
- Distância: 100m
- Tipo UTP: UTP-5E ou nível superior

Desempenho:

- Tipo de processamento: armazenar e encaminhar
- Modo de transmissão: half/full-duplex com função de autonegociação
- Tamanho da mesa MAC: 16 K
- Espaço de buffer: 448K
- Largura de banda traseira: 48 G
- Atraso de tempo: < 150µs

Energia:

- Tipo de alimentação: fonte de alimentação externa
- Tensão de entrada: AC100V ~ 240V 50/60Hz
- Conector: Soquete DC
- Tensão de trabalho: 12V
- Consumo de energia: 1,8W ~ 4W

Ambiente:

- Temperatura de armazenamento: -40~70 °C
- Temperatura de operação: -10~55 °C
- Umidade Relativa: 5-90% (sem condensação)

Garantia: 1 ano

Características físicas:

- Dimensão: 312 × 185 × 46 mm
- Peso : 1,7kg
- Cor: Metal, Preto

Informações do pedido

HZ-2400GB 24 × 1000M portas Ethernet