

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

A série de switches inteligentes com gestão na cloud permite administração remota, fornecendo maior eficiência e segurança na operação da rede.

Os produtos são compatíveis com o padrão PoE IEEE 802.3af/at e com uma variedade de funcionalidades de gestão de switches. Com uma interface gráfica de fácil utilização, reduzem significativamente a complexidade da configuração e manutenção da rede, melhorando a eficiência da implementação e a flexibilidade de gestão.

Suporta a monitorização em tempo real do estado da porta e da temperatura do dispositivo

MODELO DO PRODUTO	HZ-24G20G-2SFP
PINOS DE DADOS	1/2+, 3/6-
TIPOS DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO	Integrado ambas 1/2+, 3/6-
POTÊNCIA POE MÁXIMA PARA UMA ÚNICA PORTA	30W
CONECTOR	24 portas PoE de 10/100 Mbps, 2 portas Up-Link de 10/100/1000 Mbps, 2 portas SFP de 1000 Mbps
MEIO DE REDE	CAT5(UTP) ou Superior
TECNOLOGIA	
PADRÕES DE REDE	IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3x Controlo de Fluxo IEEE 802.3af Alimentação via Ethernet (PoE)
ALIMENTAÇÃO POE	30W Por porta (IEEE 802.3 af/at). Cablagem: Dados e alimentação fornecidos pelos pares 1/2 e 3/6.
TIPOS DE PROCESSAMENTO	Armazenamento e encaminhamento; controle de fluxo half-duplex com contrapressão e full-duplex IEEE 802.3x
TAMANHO DA TABELA DA BASE DE DADOS DE ENDEREÇO	8K endereços MAC
MEMORIA BUFFER	4M
LARGURA DA BANDA DA PLACA TRASEIRA	56Gbps
LATÊNCIA DE REDE	Menos de 20 us para tramas de 64bytes no modo de armazenamento e encaminhamento para transmissão de 100 Mbps e 100 Mbps
POWER	
ENTRADA	CA 100 - 240V. 50/60Hz
PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA DE CORRENTE	Presente
MECÂNICO	
CARCAÇA	Metálica
INSTALAÇÃO	Montagem em Rack

INTERFACE	
INDICADORES LED	Sistema: Alimentação Por porta: PoE ativo, Atividade
ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAL	
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	-10 a 55°C (32 a 104°F)
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO	-40 a 70°C (14 a 158°F)
UMIDADE DE FUNCIONAMENTO	90% de umidade relativa máxima, sem condensação
UMIDADE DE ARMAZENAMENTO	95% de umidade relativa máxima, sem condensação
APROVAÇÃO REGULATORIA	
ISO	Fabricado em instalações com certificação ISO9001
SEGURANÇA	CE/CCC
DIMENSÕES	440*190*45MM (C*L*A)
PESO	3Kg