

Switch POE Gigabit completo de 24 portas (24+2+2)

Modelo nº: HZ-24G22GB (rack padrão 1U)



O switch PoE fornece energia edados apartir de um único ponto, utilizando Power over Ethernet (PoE) através de um único cabo Cat-5. Pode ser usado para qualquer link de 10/100/1000 Mbps efornece energia de acordo com opadrão IEEE 802.3af/at da indústria. Oalgoritmo avançado de detecção automática fornece energia aos dispositivos finais 802.3af. Além disso, oswitch PoE determina automaticamente os requisitos de PoE, velocidade, duplex etipo de cabo usando oAuto Uplink. Fácil de operar econfiável. O switch PoE éideal para alimentar dispositivos PoE, como câmeras IP, pontos de acesso WLAN, telefones IP, sistemas de controle de acesso aescritórios eoutros dispositivos PD, eoferece uma linha de produtos de alta qualidade que fornecem uma solução total para aplicações Ethernet em diferentes ambientes.

Nome do produto	Switch POE Gigabit de 24 portas (24+2+2)
Modelo do produto	HZ-24G22GB
PIN DE DADOS	1/2+,3/6-
Tipo de fonte de alimentação	Construído em, ambos 1/2+,3/6-
Potência PoE máxima para porta única	30 W
Conector	24 portas POE 10/100/1000 Mbps, 2portas UP-Link 10/100/1000 Mbps, 2SFP 1000 Mbps
Meio de rede	Cat5 (UTP) ou mais
Padrões de rede	IEEE 802.3i 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Controle de fluxo IEEE 802.3x IEEE 802.3af/at Power over Ethernet

Energia PoE	30 W por porta (IEEE802.3af/at). Fiação: Dados e energia fornecidos pelos pares 1/2 e 3/6
Tipos de processamento	Armazenar e encaminhar Contrapressão half-duplex e controle de fluxo full-duplex IEEE 802.3x
Tamanho da tabela do banco de dados de endereços	Endereço MAC de 8K
Memória buffer	48 KB de memória incorporada por unidade
Largura de banda da placa traseira	56G
Latência de rede	Menos de 20us para quadros de 64 bytes no modo de armazenamento e encaminhamento para Transmissão de 1000 Mbps para 1000 Mbps
Entrada	CA 110-240 V, 50/60 Hz
Consumo de energia PoE	30 W por porta (IEEE802.3af/at)
Proteção contra sobrecarga de corrente	Presente
Invólucro	Metal
Instalação	Montagem em rack
Indicadores LED	Sistema: Potência, PoE Potência máxima Por porta: Link, Atividade, Velocidade, PoE ativo, erro de PoE
Temperatura de operação	-10° á 55°
Temperatura de armazenamento	-40° à 70°
Umidade operacional	90% de umidade relativa máxima, sem condensação
Umidade de armazenamento	95% de umidade relativa máxima, sem condensação
ISO	Fabricado em instalações ISO9001
Segurança	CE/CCC
Dimensões	440*190*45 mm (C*L*A)
Peso	3 kg

