

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

Chip Fuhan FH8852V201;

3 MP, sensor de 1/2,9", placa padrão de 52,6 mm * 38,3 mm;

- Suporte a H.264/H.265, saída de fluxo principal duplo;

- Suporte a entrada e saída de áudio, permitindo a função de escuta;

Suporte a alternância entre modo diurno e noturno por infravermelho, para monitoramento 24 horas;

Suporte a monitoramento por celular (iOS, Android);

Suporte à detecção humana.

PARÂMETROS

Módulo	HZ-A9
Chip principal	FH8852V201
Sensor	Pixel de 3 MP, sensor CMOS de 1/2,9"
Formato de codificação	H.264, H.265, suporta fluxo principal
Taxa máxima de quadros	PAL: 3MP: 15 fps/s NTSC: 3MP: 15 fps/s
Resolução da imagem	Fluxo principal: 2048 × 1536
Sobreposição de legendas	Suporte para sobreposição de nome do canal, data e hora
Aplicativo móvel	Compatível com App HAIZ VISION.
Formato de áudio	G.711A
Microfone e alto-falante	Integrados
Alimentação	DC 12V
Consumo de energia	1,2W (máx.)
Dimensões	52,6 (C) * 38,3 (L)
Distância entre os furos de corte IR	20mm