

HZ-AX3000



Especificações

Especificações	
Hardware	
Porta física	1 x WAN 10/100/1000 Mbps x LAN 10/100/1000 Mbps
Consumo de energia	<18W
Memória	256Mb
Luz indicadora	PWR
Padrão sem fio	2,4 Ghz: 802,11 b g n ax, 5 Ghz: 802,11 a b g n ac ax
Desempenho	
Frequência operacional	2,4 Ghz-2,472 Ghz, 5,150 Ghz-5,330 Ghz, 5,735 Ghz-5,835
Taxa de transmissão sem fio	2,4 Ghz: 574Mbps, 5 Ghz: 2.402Mbps
Largura do canal	20 40 80 160 Mhz
Máx. potência de saída	CE EIRP: 20 dBm@2.400-2.483,5 MHz 23dBm@5150-5250 MHz 23dBm@5250-5350 MHz 27dBm@5470-5725 MHz 14dBm@5725-5850 MHz
Ganho de antena	2,4 Ghz: 5 dBi (+-0,5) 5 Ghz: 5dBi (+-0,5)
Canal	2,4 GHz: 1-13 GHz: 36/40/44/48,52/56/60/64.149/151/153/157/161/165
Terminais sem fio conectados	Até 128
Função	
Modo de operação	Roteador; Repetidor
Modo de criptografia	WPA-PSK; WPA2-PSK; WPA-PSK WPA2-PSK; WPA3-PSK; WPA2-PSK WPA3-PSK
Atualização de Firmware	Web/WiLynk
OFDMA	Sim
MU-MIMO	2x2
DHCP	Sim
NAT	Mapeamento baseado na porta
Programas	Firewall; gerenciamento de dispositivos finais

Especificações	
QoS	Sim
DDNS	Sim
Controle dos pais	Sim
Gestão de equipamentos	Web/WiLynk
Geral	
Fonte de energia	12 V CC, 1,5 A
Temperatura operacional	0°C a 40°C (32 °F a 104
Temperatura de armazen.	-40°C a +70°C (-4°F a 104°F)
Umidade operacional	10%-95% (UR), sem condensação
Peso bruto	0,86 kg (1,90 lb)
Peso líquido	0,36 kg (0,79 lb)
Dimensões da embalagem	470 x 295 x 60 mm (C x L x A)
Dimensões do produto	262,2 x 150,1 x 184,5 mm (C x L x A)
Proteção estática	Descarga de ar: 8 Kv Descarga de contato: 6 Kv
Proteção de iluminação	Modo comum: 2 Kv Modo diferencial: 0,5 Kv
Instalação	Montagem em mesa Montagem na parede
Conteúdo	
Itens da embalagem	1 roteador
	1 adaptador de energia
	1 cabo de rede
	1 guia de início rápido
	1 cartão de garantia

Dimensões (mm)

