



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Linha Start | Carcaça em metal e plástico, resolução de até 2MP (1920×1080 a 30 fps), codecs S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H, iluminação mínima de 0,001 Lux (Cor, F1.6, AGC ligado) e 0 Lux (P/B com IR), alcance de IR de até 30m, microfone integrado, condições de operação de -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F) e umidade ≤95% UR, PoE (IEEE 802.3af, máx. 3 W) e proteção IP67.

Câmera

Sensor de Imagem	1/3"CMOS
Iluminação Mínima	Color: 0.001Lux@(F1.6,AGC ON), B/W: 0Lux with IR
Tempo do Obturador	1s~1/100000s
Dia e Noite	Filtro de corte IR com comutação automática (ICR)
IR Inteligente	Sim
WDR	DWDR
S/N	>52dB
Ajuste de Ângulo	0~360°(P); 0~80°(T); 0~360°(R)

Lente

Tipo de Lente	Lente focal fixa
Distância Focal	2.8mm
Montagem de Lente	M12
Faixa de Abertura	F1.6
Tipo de Abertura	Fixo
Campo de Visão	90.7°(H); 50.9°(V); 102.7°(D)
Distância DORI	Detectar: 40.0 m Observar: 15.9 m Reconhecer: 8.0 m Identificar: 4.0 m

Iluminação

LEDs Infravermelhos	2
Distância Infravermelha	Até 30 metros
Comprimento de Onda	850nm
LEDs Brancos	2
Distância da Luz Branca	Até 15 metros

Padrão de Compressão

Compressão de Vídeo	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
Taxa de bits de vídeo	32k~4Mbps
Compressão de Áudio	G.711A/G.711U
Taxa de Amostragem de Áudio	8kHz

Imagem	
Máx. Resolução	2MP,1920×1080@30fps
Convencional	PAL: 25fps (1920×1080, 1280×720) NTSC: 30fps (1920×1080, 1280×720)
Transmissão Secundária	PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
BLC	Sim
HLC	Sim
AGC	Sim
3D DNR	sim
Balanço de Branco	Automático/Semiautônomo/Manual/Luz Solar/Luz Natural/Lâmpada de Luz Quente/Lâmpada de Luz do Dia/Lâmpada de Filamento/Trava
OSD	Sobreposição de caracteres adicionais em 1 região, 1 linha, com um máximo de 48 caracteres; 16*16/32*32/48*48; Grade
Máscara de Privacidade	4 áreas estáticas pretas
Desembaçador	Sim
Recurso	
Alarme Geral	Alarme inteligente (detecção de pessoas e veículos)
Alarme de Exceções	Conflito de endereço IP
Método de Ligação	Captura de gatilho
Rede	
Protocolos	RTSP; HTTP; TCP; UDP; ICMP; DHCP; DNS; NTP; IPv4; SSH; Unicast
Compatibilidade do Sistema	P2P (mutuamente exclusivo com Onvif); ONVIF (Perfil S/T); SDK; CGI; Milestone
Conexão Remota	≤2
Software	Haiz Vision PRO
Aplicativo	Haiz Vision PRO
Rede	IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+
Interface	
Interface de Comunicação	1×RJ-45 (10/100 Base-T)
Microfone Embutido	1×Microfone embutido
Em geral	
Idioma do Cliente Web	12 idiomas - Inglês/Espanhol/Italiano/Turco/Russo/Tailandês/Francês/Polonês/Árabe/Vietnamita/Português/Japonês
Temperatura Operacional	-30°C~60°C (-22°F~140°F)
Umidade Operacional	≤95%RH
Temperatura de Armazenamento	-30°C~60°C (-22°F~140°F)
Umidade de Armazenamento	10%~95%RH (non-condensing)

Fonte de Energia	PoE: IEEE 802.3af, Max. 3W
Proteção	Surto de 4000V; ESD de 6000V; IP67
Dimensões de Contorno	164(L) 73(W) 73(H)mm
Dimensões do Pacote	180(C) 90(L) 95(A) mm
Peso Bruto	0.3kg