


PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Linha Start | Câmera Bullet "Polar Day" com carcaça em metal e plástico, resolução de até 2MP (1920×1080 a 30fps), iluminação mínima (cor): 0,0002 Lux (F1.0, AGC ligado), 1× microfone integrado, condições de operação em -30°C a 60°C (-22°F a 140°F), ≤95% de umidade relativa, DC 12 V ±25% (máx. 4,5 W); PoE IEEE 802.3af (máx. 6 W) e proteção IP67.

Câmeras

Imagem Sensor	1/2.9' CMOS
Iluminação	Color: 0.0002Lux@(F1.0,AGC ON)
Tempo do Abturator	1s~1/1000000s
IR Inteligente	Sim
WDR	WDR
S/N	>48dB
Ajuste de Angulo	0~360°(P); 0~80°(T); 0~360°(R)

Lentes

Tipo de Lente	Lente Focal Fixa
Distancia Focal	2.8mm
Montagem de Lente	M12
Faixa de abertura	F1.0
Tipo de Abertura	Fixo
Campo de Visão	99°(H); 53.4°(V); 116.3°(D)
Distância DORI	Detectar: 40,0 m Observar: 15,9 m Reconhecer: 8,0 m Identificar: 4,0 m

Iluminador

LEDs Brancos	2
Distancia de Luz Branca	Até 15 Metros

Padrão de compressão

Compressão de vídeo	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
Taxa de bits de vídeo	32k~4Mbps
Compressão de áudio	G.711A/G.711U
Taxa de amostragem de áudio	8kHz

Imagem

Resolução Máxima	2MP (1920×1080) a 30fps
Fluxo Principal	PAL: 25fps (1920×1080, 1280×720) NTSC: 30fps (1920×1080, 1280×720)
Transmissão secundária	PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
BLC	Sim

HLC	Sim
AGC	Sim
3D DNR	Sim
Balanço de branco	Automático / Semiautomático / Manual / Luz Solar / Luz Natural / Luz Quente / Luz do Dia / Lâmpada Incandescente / Bloqueio do Balanço de Branco
OSD	Sobreposição de caracteres adicionais em 1 região, 1 linha, com um máximo de 48 caracteres ou 16 caracteres chineses por região; 16x16/32x32/48x48; Matriz de pontos (Lattice).
Máscara de privacidade	4 áreas estáticas em preto
Desembaçar	Sim
Recurso	
Alarme de exceções	Conflito de endereço IP
Método de ligação	Captura de gatilho
Rede	
Protocolos	RTSP; HTTP; TCP; UDP; ICMP; DHCP; DNS; NTP; TLS v1.2; IPv4; SSH; Unicast.
Compatibilidade do sistema	ONVIF (Perfil S/T); SDK; CGI; Milestone
Conexão remota	≤2
Software	Haiz Vision PRO
Aplicativo	Haiz Vision PRO
Rede	IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+
Interface	
Interface de comunicação	1×RJ-45 (10/100 Base-T)
Microfone embutido	1×Built-in Mic
Em geral	
Idioma do cliente web	12 idiomas - Inglês/Espanhol/Italiano/Turco/Russo/Tailandês/Francês/Polonês/Árabe/Vietnamita/Português/Japonês
Temperatura operacional	-30°C~60°C (-22°F~140°F)
Umidade operacional	≤95%RH
Temperatura de armazenamento	-30°C~60°C (-22°F~140°F)
Umidade de armazenamento	10%~95%UR (sem condensação)
Fonte de energia	DC12V±25%, Max. 4.5W; PoE: IEEE 802.3af, Max. 6W
Proteção	Surge4000V; ESD6000V; IP67
Dimensões de Contorno	164(L)73(W)73(H)mm
Dimensões do pacote	180(L)90(W)95(H)mm
Peso bruto	0.32kg