


PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Linha Plus | Câmera Bullet Motorizada com Tecnologia Color Maker, carcaça em metal e plástico, resolução de até 2MP (1920×1080 a 30fps), iluminação mínima de 0,002 Lux (F1.6, AGC ligado) em cores; 0 Lux (P/B) com IR e alcance do IR de até 80m. 1× Microfone integrado, suporte para cartão microSD/microSDHC/microSDXC de até 512 GB, condições de operação de -30°C a 60°C (-22°F a 140°F), ≤95% de umidade relativa, DC 12 V ±25% (máx. 8 W); PoE: IEEE 802.3af (máx. 8,5 W) e proteção IP67.

Câmera

Sensor de imagem	1/2.9" CMOS
Iluminação Min.	Color: 0.002Lux@(F1.6,AGC ON), B/W: 0Lux with IR
Tempo do obturador	1s~1/1000000s
Dia e Noite	Filtro de corte IR com comutação automática (ICR)
IR inteligente	Sim
WDR	TWDR
S/N	>42dB
Ajuste de ângulo	0~360°(P); 0~90°(T); 0~360°(R)

Lente

Tipo de lente	Motorizada
Distância focal	2.8~12mm
Montagem de lente	Φ14
Faixa de abertura	F1.6
Tipo de abertura	Fixo
Campo de visão	102.9°~31.4°(H); 55°~17.9°(V); 116.7°~36.1°(D)
Distância DORI	Detectar: 40.00m Observar: 15.87m Reconhecer: 8.00m Identificar: 4.00m

Iluminador

LEDs infravermelhos	4
Distância infravermelha	Até 80m
Comprimento de onda	850nm

Padrão de compressão

Compressão de vídeo	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
Taxa de bits de vídeo	32k~6Mbps
Compressão de áudio	G.711A/G.711U/ADPCM_D
Taxa de amostragem de áudio	8kHz/32kHz/48kHz

Imagem

Max. Resolução	2MP (1920×1080) a 30fps
Convencional	PAL: 25fps (1920×1080, 1280×720) NTSC: 30fps (1920×1080, 1280×720)

Transmissão secundária	PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
BLC	Sim
HLC	Sim
AGC	Sim
3D DNR	Sim
Balanço de branco	Automático/Semiautônomo/Manual/Luz solar/Luz natural/Lâmpada de luz quente/Lâmpada de luz do dia/Lâmpada de filamento/Travar, balanço de branco
ROI	8 áreas estáticas retangulares
OSD	Sobreposição de caracteres adicionais em 1 região, 1 linha, com um máximo de 48 caracteres ou 16 caracteres chineses caracteres por região; 16*16/32*32/48*48; Matriz de pontos (Lattice).
Máscara de privacidade	4 áreas estáticas pretas
Desembaçar	Sim
Recurso	
Alarme Geral	Alarme inteligente (detecção de pessoas e veículos)
Alarme de exceções	Disco cheio; Erro de leitura/gravação no disco; Conflito de endereço IP; Desconexão de rede
Método de ligação	Gravação por gatilho; Captura por gatilho; Notificar central de vigilância
Rede	
ANR	Sim
Protocolos	RTSP; HTTP; TCP; UDP; UPnP; ICMP; DHCP; DNS; DDNS; Easy DDNS; NTP; TLS v1.2; QoS; IPv4; SSH; Unicast; ARP; FTP
Compatibilidade do sistema	P2P (mutuamente exclusivo com o Perfil G); ONVIF (Perfil S/T/G); SDK; CGI; Milestone
Conexão remota	≤2
Software	Haiz Vision PRO
Rede	IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+
Interface	
Interface de comunicação	1× RJ-45 (10/100 Base-T)
Microfone integrado	1× Microfone integrado
Botão de reset	Sim
Armazenamento interno	Suporte para cartão microSD/microSDHC/microSDXC, até 512 GB
Geral	
Idioma do cliente web	20 idiomas - Chinês simplificado/Chinês tradicional/Inglês/Espanhol/Coreano/Italiano/Turco/Russo/Tailandês/Francês/Polonês/Holandês/Hebraico/Árabe/Vietnamita/Alemão/Ucraniano/Português/Albanês/Grego
Temperatura de operação	-30°C~60°C (-22°F~140°F)
Umidade de operação	≤95% UR
Temperatura de armazenamento	-30°C~60°C (-22°F~140°F)

Umidade de armazenamento	10%~95% UR (sem condensação)
Fonte de alimentação	12V CC ±25%, máx. 8W; PoE: IEEE 802.3af, máx. 8,5W
Proteção Contra surtos	4000 V; ESD 6000 V; IP67
Dimensões externas	204(C) x 84(L) x 76(A)mm