

**PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS**

Linha Start | Câmera Turret com carcaça em metal e plástico, chegando até 2MP, 1920×1080 a 30fps, colorido de 0,001 Lux (F1.6, AGC ligado); preto e branco de 0 Lux com IR de Alcance de até 30m, 1 microfone integrado, condições de operação de -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F), ≤95% de umidade relativa e PoE: IEEE 802.3af, máx. 3W.

Câmera	
Sensor de Imagem	1/3"CMOS
Iluminação mínima	Color: 0.001Lux@(F1.6,AGC ON), B/W:0Lux with IR
Tempo do obturador	1s~1/100000s
Dia e Noite	IR-cut filter with auto switch (ICR)
IR inteligente	Sim
WDR	DWDR
S/N	>52dB
Ajuste de ângulo	0~340°(P); 0~75°(T); 0~360°(R)
Lentes	
Tipo de lente	Lente focal fixa
Distância focal	2.8mm
Montagem de lente	M12
Faixa de abertura	F1.6
Tipo de abertura	Fixo
Campo de visão	90.7°(H); 50.9°(V); 102.7°(D)
Distância DORI	Detectar: 40,0 m Observar: 15,8 m Reconhecer: 8,0 m Identificar: 4,0 m
Iluminador	
LEDs infravermelhos	2
Distância infravermelha	Até 30 metros
Comprimento de onda	850nm
LEDs brancos	2
Alcance da luz branca	Até 15m
Padrão de compressão	
Compressão de vídeo	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
Taxa de bits de vídeo	32k~4Mbps
Compressão de áudio	G.711A/G.711U
Taxa de amostragem de áudio	8kHz
Imagem	
Max. Resolução	2MP, 1920×1080@30fps

Convencional	PAL: 25fps (1920×1080, 1280×720) NTSC: 30fps (1920×1080, 1280×720)
Transmissão Secundaria	PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
BLC	SIM
HLC	SIM
AGC	SIM
3D DNR	SIM
Balanço do Branco	Automático/Semiautônomo/Manual/Luz solar/Luz natural/Lâmpada de luz quente/Lâmpada de luz do dia/Lâmpada de filamento/Travar Balanço de branco
OSD	Sobreposição de caracteres adicionais em 1 região, 1 linha, com um máximo de 48 caracteres; 16*16/32*32/48*48; Grade
Máscara de privacidade	4 áreas estáticas pretas
Desembaçar	SIM
Recurso	
Alarme Geral	Alarme inteligente (detecção de pessoas e veículos)
Alarme de exceções	Conflito de endereço IP
Método de ligação	Captura de gatilho
Rede	
Protocolos	RTSP; HTTP; TCP; UDP; ICMP; DHCP; DNS; NTP; IPv4; SSH; Unicast
Compatibilidade do sistema	P2P (mutuamente exclusivo com Onvif); ONVIF (Perfil S/T); SDK; CGI; Milestone
Conexão remota	≤2
Software	Haiz Vision PRO
Aplicativo	Haiz Vision PRO
Web	IE10+; Firefox 52+; Edge 89+; Safari 11+; Chrome 57+
Interface	
Interface de comunicação	1×RJ-45 (10/100 Base-T)
Microfone embutido	1×Built-in Mic
Em geral	
Idioma do cliente web	12 linguas - Inglês/Espanhol/Italiano/Turco/Russo/Tailandês/Francês/Polonês/Árabe/Vietnamita/Português/Japonês
Temperatura operacional	-30°C~60°C(-22°F~140°F)
Umidade operacional	≤95%RH
Temperatura de armazenamento	-30°C~60°C(-22°F~140°F)
Umidade de armazenamento	10%~95%UR (sem condensação)
Fonte de energia	PoE IEEE 802.3af, Max. 3W
Proteção	Surto 4000V; ESD 6000V;
Dimensões de Contorno	117(L) 117(W) 96(H)mm
Dimensões do pacote	140(C) 140(L) 120(A)mm