

**PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS**

Linha Plus | Câmera Dome Color Maker de 4MP com Lente Motorizada, com resolução de 2560×1440 a 30fps, suporta formatos de compressão S+265, H.265 e H.264. Conta com IR de até 30m, microfone integrado e cartão microSD de até 512GB. Sua carcaça plástica possui proteção IP67 e IK08, garantindo resistência à água, poeira, impactos e baixo consumo de energia.

Câmera	
Sensor de Imagem	CMOS de 1/3"
Iluminação Mínima	Cor: 0,002 Lux@ (F1.6, AGC ligado); P/B: 0 Lux com IR
Velocidade do Obturador	1s ~ 1/100.000s
Dia/Noite	Filtro de corte IR com comutação automática (ICR)
Smart IR	Sim
WDR	TWDR
S/N	>42dB
Ajuste de Ângulo	0~350° (Pan); 0~70° (Tilt); 0~350° (Rotação)
Lentes	
Tipo de lente	Motorizado
Distância focal	2,8~12mm
Montagem de lente	Φ14
Faixa de abertura	F1.6
Tipo de abertura	Fixo
Campo de visão	102,9°~31,4°(H); 55°~17,9°(V); 116,7°~36,1°(D)
Distância DORI	Detectar: 56,00 m Observar: 22,22 m Reconhecer: 11,20 m Identificar: 5,60 m
Iluminador	
LEDs infravermelhos	4
Distância infravermelha	Até 30 metros
Comprimento de onda	850nm
Padrão de compressão	
Compressão de vídeo	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
Taxa de bits de vídeo	32k~6Mbps
Compressão de áudio	G.711A/G.711U/ADPCM_D
Taxa de amostragem de áudio	8kHz/32kHz/48kHz

Imagem	
Máx. Resolução	4MP, 2560×1440@30fps
Convencional	PAL: 25fps(2560×1440,2304×1296,1920×1080,1280×720) NTSC: 30fps(2560×1440,2304×1296,1920×1080, 1280×720)
Transmissão secundária	PAL: 25fps(704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30fps(704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
BLC	Sim
HLC	Sim
AGC	Sim
30 DNR	Sim
Balanço do branco	Automático/Semiautônomo/Manual/Luz Solar/Luz Natural/Lâmpada de Luz Quente/Lâmpada de Luz do Dia/Lâmpada de Filamento/Trava
ROI	8 áreas estáticas retangulares
OSD	Sobreposição de caracteres adicionais em 1 região, 1 linha, com um máximo de 48 caracteres ou 16 caracteres chineses caracteres por região; 16*16/32*32/48*48/64*64; Grade
Máscara de privacidade	4 áreas estáticas pretas
Desembaçador	Sim
Recurso	
Alarme Geral	Alarme inteligente (detecção de pessoas e veículos)
Alarme de exceções	Disco cheio; Erro de leitura/gravação no disco; Conflito de endereço IP; Desconexão de rede
Método de ligação	Gravação por gatilho; Captura por gatilho; Notificar central de vigilância
Rede	
ANR	Sim
Protocolos	RTSP; HTTP; TCP; UDP; UPnP; ICMP; SNMP; DHCP; DNS; DDNS; Easy DDNS; NTP; TLS v1.2; QoS; IPv4; SSH; Unicast; ARP; FTP
Compatibilidade do sistema	P2P (mutuamente exclusivo com o Perfil G); ONVIF (Perfil S/T/G); SDK; CGI; Milestone
Conexão remota	≤2
Software	Haiz Vision PRO
Web	IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+
Interface	
Interface de comunicação	1×RJ-45 (10/100 Base-T)
Microfone embutido	1×Microfone embutido
Botão de Reset	Sim (Integrado)
Armazenamento a bordo	Suporta cartões microSD/microSDHC/microSDXC de até 512 GB

Geral	
Idioma do cliente web	20 linguagens Chinês Simplificado/Chinês Tradicional/Inglês/Espanhol/Coreano/Italiano/Turco/Russo/Tailandês/Francês/Polonês/Holandês/Hebraico/Árabe/Vietnamita/Alemão/Ucraniano/Português/Albanês/Grego
Temperatura operacional	-30°C~60°C (-22°F~140°F)
Umidade operacional	≤95% RH
Temperatura de armazenamento	-30°C~60°C (-22°F~140°F)
Umidade de armazenamento	10%~95% RH (sem condensação)
Fonte de energia	DC12V±25%,Max. 6W; PoE:IEEE 802.3af,Max. 6.5W
Proteção	Surto 4000V; ESD 6000V; IP67; IK08
Dimensões de Contorno	120(L) 120(W) 90(H)mm