

Principais Características

Linha Start | Câmera Turret de 4MP, com resolução de até 2560×1440 a 30fps, imagens nítidas, excelente desempenho em baixa luminosidade, IR de até 30m, microfone integrado, compressão avançada S+265/H.265/H.264, carcaça em metal e plástico, suporta temperaturas de -30°C a 60°C, alimentação PoE e baixo consumo de até 3W.

Câmera	
Sensor de Imagem	1/3"CMOS
Min. Iluminação	Cor: 0.02Lux@ (F1.6,AGC ON) P/B: 0Lux com IR
Tempo do obturador	1s~1/100.000s
Dia e Noite	Filtro de corte IR com comutação automática (ICR)
IR inteligente	Sim
WDR	DWDR
S/N	>52dB
Ajuste de ângulo	0~340°(P); 0~75°(T); 0~360°(R)
Lentes	
Tipos de Lentes	Lente focal fixa
Distância focal	2.8mm
Montagem de lente	M12
Faixa de abertura	F1.6
Tipo de abertura	Fixo
Campo de visão	91.5°(H); 51.2°(V); 103.6°(D)
DORI Distance	Detectar: 56 m Observar: 22,2 m Reconhecer: 11,2 m Identificar: 5,6 m
Iluminador	
LEDs infravermelhos	2
Distância infravermelha	Até 30 metros
Comprimento de onda	850nm
Padrão de compressão	
Compressão de vídeo	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
Taxa de bits de vídeo	32k~6Mbps
Compressão de áudio	G.711A/G.711U
Taxa de amostragem de áudio	8kHz

Imagem	
Max. Resolução	4MP, 2560×1440@30fps
Convencional	PAL: 25fps(2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) NTSC: 30fps(2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720)
Transmissão secundária	PAL: 25fps(704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30fps(704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
BLC	Sim
HLC	Sim
AGC	Sim
3D DNR	Sim
Balanço do branco	Automático/Semiautônomo/Manual/Luz solar/Luz natural/Lâmpada de luz quente/Lâmpada de luz do dia/Lâmpada de filamento/Bloquear balanço de branco
OSD	Sobreposição de caracteres adicionais em 1 região, 1 linha, com um máximo de 48 caracteres; 16*16/32*32/48*48/64*64; Grade
Máscara de privacidade	4 áreas estáticas pretas
Desembaçador	Sim
Recurso	
Alarme Geral	Alarme inteligente (detecção de pessoas e veículos)
Alarme de exceções	Conflito de endereço IP
Método de Ligação	Acionamento de Captura
Rede	
Protocolos	RTSP; HTTP; ARP; TCP; UDP; ICMP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; IPv4; SSH; Unicast
Compatibilidade do sistema	P2P (Exclusivo com Onvif); ONVIF (Perfis S/G/T); SDK; CGI; Milestone
Conexão remota	≤2
Software	Haiz Vision PRO
Aplicativo	Haiz Vision PRO
Web	IE10+; Firefox 52+; Edge 89+; Safari 11+; Chrome 57+
Interface	
Interface de comunicação	1×RJ-45 (10/100 Base-T)
Microfone embutido	1 microfone embutido

Geral	
Idioma do cliente web	12 idiomas Inglês/Espanhol/Italiano/Turco/Russo/Tailandês/Francês/Polonês/Árabe/Vietnamita/Português/Japonês
Temperatura operacional	-30°C~60°C (-22°F~140°F)
Umidade operacional	≤95%UR
Temperatura de armazenamento	-30°C~60°C (-22°F~140°F)
Umidade de armazenamento	10%~95%UR (sem condensação)
Fonte de energia	PoE: IEEE 802.3af, Max. 3W
Proteção	Surto 4000V; ESD 6000V
Dimensões do produto	117(C) 117(L) 96(A)mm
Dimensões da embalagem	140(L) 140(W) 120(H)mm
Peso bruto	0,34kg