



Principais Características

Linha Lite | Câmera Bullet de 5MP, Color Maker, oferecendo imagens coloridas em ambientes com pouca iluminação, resolução de até 3072×1728 a 30fps, microfone integrado, suporte a microSD de até 512GB, classificação de humanos e veículos, carcaça em metal e plástico, proteção IP67, indicada para ambientes externos e opera de -35°C a 65°C, com alimentação 12VDC ou PoE.

Câmera	
Sensor de Imagem	1/2.7" CMOS
Min. Iluminação	Cor: 0.0004Lux@(F1.0, AGC ON) P/B: 0Lux com IR
Tempo do obturador	1s~1/100.000s
Dia e Noite	Filtro de corte IR com comutação automática (ICR)
WDR	120dB
S/N	>39dB
Ajuste de ângulo	0~360°(P); 0~90°(T); 0~360°(R)
Lentes	
Tipos de Lentes	Lente focal fixa
Distância focal	2.8mm
Montagem de lente	M12
Faixa de abertura	F1.0
Tipo de abertura	Fixo
Campo de visão	109°(H); 59°(V); 125.4°(D)
DORI Distance	Detectar: 56 m Observar: 22 m Reconhecer: 11 m Identificar: 5.6 m
Iluminador	
LEDs branco	2
Alcance da luz branca	15 metros
Padrão de compressão	
Compressão de vídeo	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
Taxa de bits de vídeo	32k~6Mbps
Compressão de áudio	G.711A/G.711U/ADPCM_D
Taxa de amostragem de áudio	8kHz/32kHz/48kHz
Imagem	
Resolução máxima	5MP, 3072×1728 a 30fps
Fluxo principal	PAL: 25 fps (3072×1728, 2688×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) NTSC: 30 fps (3072×1728, 2688×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720)
Fluxo secundário	PAL: 25 fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30 fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240)

BLC	Sim
HLC	Sim
AGC	Sim
3D DNR	Sim
Balanço do branco	Automático/Semiautomático/Manual/Luz Solar/Luz Natural/Lâmpada de Luz Quente/Lâmpada de Luz do Dia/Lâmpada de Filamento/Bloqueio de Balanço de Branco
ROI	8 áreas estáticas retangulares
OSD	Sobreposição de caracteres adicionais em 1 região, 1 linha, com um máximo de 48 caracteres ou 16 caracteres chineses por região; 16x16/32x32/48x48/64x64/96x96; Matriz de pontos (Grade)
Máscara de privacidade	4 áreas estáticas pretas
Desembaçador	Sim
Recurso	
Alarmes Gerais	Detecção de movimento; Alarme de mascaramento
Alarmes de Exceção	Disco cheio; Erro de leitura/gravação em disco; Conflito de endereço IP; Desconexão de rede
Métodos de Vinculação	Acionar gravação; Acionar captura; Notificar central de monitoramento
Análise de Vídeo	Classificação de Pessoa/Veículo; Linha Virtual; Perímetro (Área de Intrusão)
Regras de Análise de Comportamento: 1 Cena	2
Rede	
ANR	Sim
Protocolos	RTSP; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; UPnP; ICMP; SNMP v1/v2/v3; DHCP; DNS; DDNS; Easy DDNS; NTP; TLS v1.2; QoS; IPv4; SSH; Unicast; Multicast; ARP; FTP
Compatibilidade do Sistema	P2P (mutuamente exclusivo com Profile G); ONVIF (Profile S/T/G); SDK; CGI; Milestone
Conexão Remota	≤2
Software	Haiz Vision PRO
Aplicativo	Haiz Vision PRO
Web	IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+
Interface	
Interface de comunicação	1× RJ-45 (10/100 Base-T)
Microfone integrado	1 Microfone integrado
Botão de reset	Sim
Armazenamento interno	Suporte para cartão microSD/microSDHC/microSDXC, até 512GB
RTC	Sim

Geral	
Idioma do Cliente Web	20 idiomas Chinês Simplificado/Chinês Tradicional/Inglês/Espanhol/Coreano/Italiano/Turco/Russo/Tailandês/Francês/Polonês/Holandês/Hebraico/Árabe/Vietnamita/Alemão/Ucraniano/Português/Albanês/Grego
Temperatura de Operação	-35°C~65°C (-31°F~149°F)
Umidade de Operação	≤95% UR
Temperatura de Armazenamento	-35°C~65°C (-31°F~149°F)
Umidade de Armazenamento	10%~95% UR (sem condensação)
Fonte de Alimentação	DC 12V ±25%, máx. 6W; PoE: IEEE 802.3af, máx. 7W
Proteção	Surtos 4000V; ESD 6000V; IP67
Dimensões Externas	161(C) x 68(L) x 66(A) mm
Dimensões da Embalagem	215(C) x 95(L) x 120(A) mm