



Principais Características

Linha Start | Câmera Bullet de 5 MP, Color Maker, imagens coloridas mesmo com baixa iluminação, resolução de até 3072×1728 a 30fps, IR de até 50m, microfone integrado, suporte a microSD de até 512GB, classificação de humanos e veículos, carcaça em metal e plástico, proteção IP67, ideal para monitoramento em ambientes externos, suporta temperaturas de -35°C a 65 °C e alimentação 12VDC ou PoE.

Camera

Sensor de imagem	CMOS de 1/2,7"
Iluminação mínima	Cor: 0,002 Lux @ (F1.6, AGC ligado); P/B: 0 Lux com IR
Tempo de obturador	1 s ~ 1/100.000 s
Dia/Noite	Filtro de corte de IR com comutação automática (ICR)
IR Inteligente	Sim
WDR	120 dB
S/N	>39 dB
Ajuste de ângulo	0~360° (Pan); 0~90° (Tilt); 0~360° (Rotação)

Lente

Tipo de lente	Lente focal fixa
Distância focal	2,8 mm
Montagem de lente	M12
Faixa de abertura	F1.6
Tipo de abertura	Fixo
Campo de visão	109°(H); 59°(V); 125,4°(D)
Distância DORI	Detectar: 56m Observar: 22m Reconhecer: 11m Identificar: 5,6m

Iluminador

LEDs infravermelhos	2
Alcance do infravermelho	Até 50 metros
Comprimento de onda	850 nm
LEDs de luz branca	2
Alcance da luz branca	15 metros

Padrão de compressão

Compressão de vídeo	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
Taxa de bits de vídeo	32k~6Mbps
Compressão de áudio	G.711A/G.711U/ADPCM_D
Taxa de amostragem de áudio	8kHz/32kHz/48kHz

Image	
Resolução máxima	5MP, 3072×1728 a 30fps
Fluxo principal	PAL: 25fps (3072×1728, 2688×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) NTSC: 30fps (3072×1728, 2688×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720)
Fluxo secundário	PAL:25fps(704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC:30fps(704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
BLC	Sim
HLC	Sim
AGC	Sim
3D DNR	Sim
Balanço de Branco	Automático/Semi-automático/Manual/Luz solar/Luz natural/Lâmpada de luz quente/Lâmpada de luz do dia/Lâmpada de filamento/Bloqueio do Balanço Branco
ROI	8 áreas estáticas retangulares
OSD	Sobreposição de caracteres adicionais em 1 região, 1 linha, com máximo de 48 caracteres ou 16 caracteres chineses por região; 16*16/32*32/48*48/64*64/96*96; Matricial
Máscara de Privacidade	4 áreas estáticas pretas
Desembaçador	Sim
Recurso	
Alarmes Gerais	Detecção de movimento; Alarme de mascaramento
Alarmes de Exceção	Disco cheio; Erro de leitura/gravação em disco; Conflito de endereço IP; Desconexão de rede
Métodos de Vinculação	Acionar gravação; Acionar captura; Notificar central de monitoramento
Análise de Vídeo	Classificação de pessoas/veículos; Linha virtual (Fio de disparo); Perímetro
Regras de Análise de Comportamento: 1 Cena	2
Rede	
ANR	Sim
Protocolos	RTSP; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; UPnP; ICMP; SNMP v1/v2/v3; DHCP; DNS; DDNS; Easy DDNS; NTP; TLS v1.2; QoS; IPv4; SSH; Unicast; Multicast; ARP; FTP
Compatibilidade do Sistema	P2P (mutuamente exclusivo com Profile G); ONVIF (Profile S/T/G); SDK; CGI; Milestone
Conexão Remota	≤2
Software	Haiz Vision PRO
Aplicativo	Haiz Vision PRO
Web	IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+

Interface	
Interface de comunicação	1 RJ-45 (10/100 Base-T)
Microfone integrado	1 microfone integrado
Botão de reset	Sim
Armazenamento interno	Suporte para cartão microSD/microSDHC/microSDXC, até 512 GB
RTC	Sim
Geral	
Idioma do Cliente Web	20 idiomas Chinês Simplificado/Chinês Tradicional/Inglês/Espanhol/Coreano/Italiano/Turco/Russo/Tailandês/Francês/Polonês/Holandês/Hebraico/Árabe/Vietnamita/Alemão/Ucraniano/Português/Albanês/Grego
Temperatura de Operação	-35°C~65°C (-31°F~149°F)
Umidade de Operação	≤95% UR
Temperatura de Armazenamento	-35°C~65°C (-31°F~149°F)
Umidade de Armazenamento	10%~95% UR (sem condensação)
Fonte de Alimentação	DC 12V ±25%, máx. 6W; PoE: IEEE 802.3af, máx. 7W
Proteção	Surto 4000V; ESD 6000V; IP67
Dimensões Externas	161(C) x 68(L) x 66(A) mm
Dimensões da Embalagem	215(C) x 95(L) x 120(A) mm
Peso bruto	0.44375kg