



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Linha Start | Carcaça em metal e plástico, resolução de até 4MP, 2560×1440 a 30fps, S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H, Colorido: 0,001 Lux (F1.6, AGC ligado); P/B: 0 Lux com IR, Alcance do IR de até 30m, microfone integrado, condições de operação: -30°C a 60°C (-22°F a 140°F), ≤95% de umidade relativa, PoE: IEEE 802.3af, máx. 3W e proteção IP67.

Câmera

Sensor de Imagem	CMOS de 1/3"
Iluminação Mínima	Cor: 0,001 Lux @ (F1.6, AGC ligado); P/B: 0 Lux com IR
Tempo de Obturador	1 s ~ 1/100.000 s
Dia/Noite	Filtro de corte de IR com comutação automática (ICR)
Smart IR	Sim
WDR	DWDR
(S/N)	>52 dB
Ajuste de Ângulo	0~360° (Pan); 0~80° (Tilt); 0~360° (Rotação)

Lentes

Tipos de Lentes	Lente focal fixa
Distância Focal	4mm
Montagem de Lente	M12
Faixa de Abertura	F1.6
Tipo de Abertura	Fixo
Campo de Visão	79°(H); 42.2°(V); 91°(D)
DORI Distance	Detectar: 80,0 m Observar: 31,8 m Reconhecer: 16,0 m Identificar: 8,0 m

Iluminador

LEDs Infravermelhos	2
Distância Infravermelha	Até 30 metros
Comprimento de Onda	850nm

Padrão de Compressão

Compressão de Vídeo	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
Taxa de bits de Vídeo	32kbps a 6Mbps
Compressão de Áudio	G.711A/G.711U
Taxa de amostragem de Áudio	8kHz

Imagem

Max. Resolução	4MP, 2560×1440@30fps
Convencional	PAL: 25fps(2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) NTSC: 30fps(2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720)

Transmissão secundária	PAL: 25fps(704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30fps(704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
BLC	Sim
HLC	Sim
AGC	Sim
3D DNR	Sim
Balanço do Branco	Automático/Semiautônomo/Manual/Luz solar/Luz natural/ Lâmpada de luz quente/Lâmpada de luz do dia/Lâmpada de filamento/Bloquear de balanço branco
OSD	Sobreposição de caracteres adicionais em 1 região, 1 linha, com um máximo de 48 caracteres; 16*16/32*32/48*48/64*64; Grade
Máscara de privacidade	4 áreas estáticas pretas
Desembaçador	Sim
Recurso	
Alarme Geral	Alarme inteligente (detecção de pessoas e veículos)
Alarme de Exceções	Conflito de endereço IP
Método de Ligação	Captura de gatilho
Rede	
Protocolos	RTSP; HTTP; ARP; TCP; UDP; ICMP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; IPv4; SSH; Unicast
Compatibilidade do Sistema	P2P (mutuamente exclusivo com Onvif); ONVIF (Perfis S/G/T); SDK; CGI; Milestone
Conexão Remota	≤2
Software	Haiz Vision PRO
Aplicativo	Haiz Vision PRO e Vídeo Sight
Web	IE10+; Firefox 52+; Edge 89+; Safari 11+; Chrome 57+
Interface	
Interface de Comunicação	1×RJ-45 (10/100 Base-T)
Microfone Embutido	1×Built-in Mic
Geral	
Idioma do Cliente Web	12 idiomas - Inglês/Espanhol/Italiano/Turco/Russo/Tailandês/ Francês/Polonês/Árabe/Vietnamita/Português/Japonês
Temperatura de Operação	-30°C~60°C (-22°F~140°F)
Umidade de Operação	≤95% UR
Temperatura de Armazenamento	-30°C~60°C (-22°F~140°F)
Umidade de Armazenamento	10%~95% UR (sem condensação)
Fonte de Alimentação	PoE: IEEE 802.3af, máx. 3W
Proteção	Sobretensão 4000 V; ESD 6000 V; IP67
Dimensões Externas	164 (C) x 73 (L) x 73 (A) mm
Dimensões da Embalagem	180 (C) x 90 (L) x 95 (A) mm
Peso Bruto	0,3 kg