

## Características

# CÂMERA IP POE 4MP DOME 2.8MM FULL COLOR IP66 HAIZ

Inovação e qualidade máxima para os seus projetos de CCTV Ip com essa nossa linha de câmeras Ip POE Onvif de 4mp, o produto conta com todos os recursos e protocolos mais modernos do mercado.



**Especificações Técnicas:** Gravação Colorida mesmo a noite: Suportado  
(Leds de Suporte serão ligados)

Microfone: Microfone embutido escute o áudio ao redor do equipamento

Alcance em detalhes: 8 Metros

Full Color

Deteção de Movimento: Suportado

Deteção de Seres Humanos: Suportado

Qualidade de Imagem: 4 Mega Pixels

Quantidade Máxima de FPS: 20 fps no modo 4mp e 25 fps em 1080p

Sensor de imagem : 1/3" 4MP

Angulo de visão: 90°

### **Conexões:**

Ethernet - Rj45 10/100m

Especificações elétricas e de operação:

Corrente Máxima: 550mA (IR Ligado)

Consumo Máximo: 6.6W

Temperatura de operação - (-10°C~+55°C)

SUPORTE A DDNS / CLOUD / SOFTWARE XMEYE PRO / COMPRESSÃO H.265

## Parâmetros

|                           |                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Modelo Sensor             | HZ-D2.8IP POE                                                              |
| Formato de codificação    | 4MP pixel , 1/2.9" CMOS sensor                                             |
|                           | Codificação H.265, H.265X, (H265AI; H265+)                                 |
| Resolução de imagem       | 2048 x 1536 px                                                             |
| Suporte de protocolo      | RTP / RSTP / TCP (RTSP OVER http)                                          |
| Protocolo ONVIF           | Protocolo ONVIF VERSÃO 16.12                                               |
| Navegação do cliente      | Suporte a acesso via web (iexplore plugin activex), suporte a software cms |
| Lente                     | 4MP F2.0 IRCUT                                                             |
| Abertura                  | 2.8mm                                                                      |
| À Prova d'água            | Sim                                                                        |
| Alimentação:              | 12 Vdc                                                                     |
| Alimentação               | Conector P4                                                                |
| POE (Power Over Ethernet) | 48Vdc/PoE (802.3af)                                                        |