

Características do Produto

- Pixels de 4MP, superfície alvo de 1/2,9", padrão, placa de 38mm*38mm;
- Suporte H.264/H.265, saída de fluxo duplo (fluxo principal e fluxo auxiliar)
- Suporte à navegação no navegador IE, Edge, Chrome, Safari;
- Suporta entrada e saída de áudio, realiza monitoramento de vídeo;
- Suporta visão noturna, infravermelho e fullcolor
- Suporta detecção humanóide, detecção de veículos;
- Suporta muitos protocolos, como protocolo onvif e Hikvision protocolo privado e pode acessar muitas plataformas de grande escala sistemas de gestão no país e no exterior;
- Suporte para monitoramento de celular (iOS, Android), terminal Web, monitoramento VMS;
- Suporta fonte de alimentação PoE (opcional);



Parâmetros

| | |
|--|---|
| Modelo | HZ-D28H-2.8 |
| Chip principal | XS7302L |
| Sensor | 4MP pixel , 1/2.9" CMOS sensor |
| Formato de codificação Taxa máxima de quadros | Codificação H.264, H.265, suporte a fluxo duplo PAL:4M:25fps/s;3M:25fps/s; 2M:25fps/s NTSC:4M:30fps/s;3M:30fps/s;2M:30fps/s |
| Resolução de imagem | Fluxo principal: 2560*1440,2304*1296,1920*1080 Fluxo auxiliar: 704*576.640*480.352*288 Fluxo instantâneo: 704*576 640*480 352*288 |
| Sobreposição de legenda | Nome do canal de suporte, sobreposição de data e hora, posição de sobreposição ajustável |
| | |

| | |
|--------------------------------|---|
| Transmissão de dados de alarme | FTP, E-mail, browser, software de gerenciamento |
| Suporte de protocolo | TCP/IP,RTMP,RTP,HTTP,DNS,DDNS,DHCP,FTP,NTP,UPNP |
| Protocolo ONVIF | Protocolo ONVIF padrão |
| Navegação do cliente | A navegação do cliente suporta IE8.0 e superior (servidor Web incorporado no dispositivo), navegação no navegador Edge, Chrome e Safari |
| Cliente móvel | Suporte a plataformas iOS e Android |
| Formato de áudio | G.711A |
| Entrada de áudio | 1 entrada de áudio |
| Saída de áudio | 1 saída de áudio |
| Distribuído por | Fonte de alimentação de cabo de rede DC 12V/PoE |
| Peso | 0.3 kg |
| Modo Dia/Noite | Automático/Colorido/Preto/Branco |
| Lente | 4MP F2.0 IRCUT |
| Distância focal/valor F | Nenhum |
| IR | 4pcs 850nm, 20m |
| Abertura | 2.8mm |
| WDR | |
| Iluminação mínima | 0.075 lux @F2.0 (Color) / <0.01 lux @ F2.0 (BlackWhite) |
| À Prova d'água | Não |