



DATASHEET HZ-D4

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Corrente quiescente	$\leq 50\text{mA}$
Corrente dinâmica	$\leq 180\text{mA}$
Tensão de alarme de baixa tensão	$4,8\pm 0,2\text{V}$
Tipo de fonte de alimentação	6V
Temperatura de trabalho	$-25^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$
Umidade relativa de trabalho	20%~90%UR
Touch	Sim
Biometria	Sim
WiFi	Sim
Entrada micro USB	Sim
Alimentação	4 pilhas alcalinas AA (Não acompanha Pilhas)
Alimentação de Emergência	(Power Bank) cabo Usb-a para Type-c, caso as pilhas acabem

CAPACIDADE E IDENTIFICAÇÃO

Número de administradores	10 grupos
Número de impressões digitais	50 grupos
Impressão digital + senha + cartão	250 grupos

DESEMPENHO DE RECONHECIMENTO

Taxa de rejeição	$\leq 0,1\%$
Taxa de admissão falsa	$\leq 0,0001\%$
Tempo de indução	$\leq 0,5$ segundos

TECLADO E SENHA

Teclado	Toque no teclado padrão de 12 bits
Comprimento da senha	8 dígitos
Senha falsa	16 bits

PARÂMETROS

Peso bruto	1,2Kg
Altura	37cm
Largura	75cm