



SMART POE 4F+2G SWITCH 4 PORTAS POE ATIVO + 2 UPLINK



HZ-EF1006P-EA2



Switch 4 Portas Poe Ativo Com 2 Uplink Câmeras Ip 10/100m Haiz HZ-EF1006P-EA2

O Smart Poe 4F+2G Switch 4 Portas Poe Ativo + 2 Uplink Câmeras Ip 10/100m, foi especialmente desenvolvido e adaptado para coberturas Wireless AP, Redes de vigilância, fins de troca de dados da central. Com portas Rj45 que suportam saídas POE com padrões internacionais. Porta única com voltagem 30W e que podem automaticamente detectar e suprir energia para dispositivos que combinem com padrão IEEE 802.3af/at. Utilizando o produto de maneira séria você pode acessar e manusear Redes POE e dispositivos como pontos de acesso wireless (APS) e câmeras de vigilância IPC.

Especificações Técnicas:

Marca: Haiz

Modelo: HZ-EF1006P-EA2

Pse Output 52V 65W

Série: POE

Padrão POE: IEEE802.3AF, IEEE802.3AT

Portas incluídas: 4 portas POE

Tipo de telecomunicação: Store and forward

Capacidade de comutação: 1.6 GBs

Administrável: Não

Montado em rack: Não

Kit: Não

Dimensões: 15cm C x 3cm A x 12cm L

Descrição:

Switch Gigabit de Mesa com 4 portas

- Em concordância com IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab.
- POE internacional de padrão IEEE 802.3af/at, suporta full port funcionalidade de padrão de detecção
- Suporta suprimento de energia em dispositivos POE assim como wireless APS de categoria 5/6 ethernet cabos e câmeras de vigilância
- Controle de fluxo: full duplex utiliza padrão IEEE 802.3x, half duplex utiliza padrão de pressão reversa.
- Suporta port auto MDI/MDIX
- Voltagem de porta POE única 30W
- Suporta modo de monitoramento e modo de rede de troca.
- Todas portas suportam linha rápida de troca e transmissão jumbo frame.
- Função de zero configuração, automaticamente supre energia para adaptar dispositivos.
- Painel indicador de luzes que indica estações de trabalho e ajuda na resolução de problemas.

Modos:

Switch de Longa Distancia (E) – Ligado

Portas POE começam com longa distância de transmissão de no máximo 250 metros, e taxa de transmissão inferior a 10Mbps

Switch de Longa Distancia (N) – Modo Normal

Portas POE perto de transmissões de longa distância, taxa de transmissão a 100Mbps

Fonte de Alimentação Interna – Bivolt

Garantia: 1 Ano