

DATASHEET HZ-LM22OM

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Monitor com design elegante e bordas ultrafinas, oferecendo amplo ângulo de visão de 178° na horizontal e vertical, com imagens nítidas e cores vibrantes. Conta com taxa de atualização de 120Hz para maior fluidez, além de múltiplas conexões, incluindo HDMI e VGA, garantindo versatilidade na instalação e utilização.

Modelo	HZ-LM22OM
Tecnologia LCD	VA
Retroiluminação	ELED
Tamanho da tela	21,45”
Proporção da tela	16:9
Resolução	1920(H)×1080(V)
Taxa de atualização	120Hz
Profundidade de cor	8 bits
Gama de cores	72% NTSC
Brilho	250 cd/m²
Taxa de contraste	3000:1
Ângulo de visão	178°(H)/178°(V)
Modo de exibição	Horizontal
Tempo de resposta	5ms (máx.)
Vida útil	30.000h
Portas do dispositivo	
Portas de entrada	1x VGA, 1x HDMI 1.4
Alimentação e condições ambientais	
Fonte de alimentação	12 VDC, 2 A
Tipo de alimentação	Adaptador de energia
Consumo de energia	14W (básico), 16W (típico), 16W (máximo)
Consumo de energia (standby)	≤0,5 W
Temperatura de operação	0°C a +40°C (+32°F a +104°F)
Umidade de operação	10%–90% (UR);
Temperatura de armazenamento	–20°C a +60°C (–4°F a +140°F);
Umidade de armazenamento	5%–90% (UR)
Geral	
Ângulo de inclinação	-5°±2° / 15°±2°
Dimensões do produto	492,7mm × 284,0mm × 41,2mm (19,396” × 11,18” × 1,623”) (L×A×P) (sem a base)
Dimensões da embalagem	598mm × 366mm × 99mm (23,543” × 14,409” × 3,898”) (L×A×P)
Largura da borda	Superior/Esquerda/Direita/Inferior: 3,3mm / 3,3mm / 3,3mm / 15,2mm
Peso líquido	2,05 kg (4,52lb)
Peso bruto	2,86 kg (6,30lb)

Acessórios	Adaptador de energia, base, cabo HDMI, manual do usuário (código QR), informações legais e regulatórias, etc.
Acessório opcional	Suporte de parede
Suporte de parede	VESA 75mm × 75mm (2,95″ × 2,95″)
Certificações	CE EMC, CE LVD, CE ERP

Informações para Pedido		
Tipo	**Modelo**	**Descrição**
Monitor de LED	HZ-LM22OM	Monitor FHD de 21,5″